



# PROFESIONALNI OCR ČITALEC

## ČITALEC DOKUMENTOV RDS 3000

---



**Čitalec POSEBNIH  
POLOŽNIC**


**Čitalec UPN**

**PROFESIONALNA  
izvedba  
ZA POSLOVANJE V  
OZADJU—back office**

**SKENIRANJE prednje  
in zadnje strani  
dokumenta**

**PROGRAMSKO  
KOMPATIBILNA rešitev  
z obstoječimi OCR  
čitalci IDenticus serije:  
4005, Orion**





# PROFESIONALNI OCR ČITALEC

## ČITALEC DOKUMENTOV RDS 3000

## IDenticus RDS 3000 - TEHNIČNI PODATKI

### OSNOVNA ENOTA

- Avtomatsko podajanje dokumentov, motoriziran pomik, do 80 dokumentov
- Dva izhodna žepa, programsko upravljana, do 50 dokumentov
- Zajemanje slike, GRAYSCALE, prednja in zadnja stran dokumenta, prednja—drop out rdeča barva, resolucija slike 100 ali 200 dpi, 256 nivojev sivine, - harmonizirano z direktivami EU za shranjevanje dokumentov
- OCR čitalno okno in OCR dekodeer pisave OCR A1 Eurobanking
- Format slike: Bitmap, Jpeg, Tiff, G4
- Funkcionalno **programsko kompatibilno** z obstoječimi IDenticus OCR čitalci - preko USB priključka. Programska oprema omogoča prenos podatkov iz OCR dekodeerja in čitalca magnetnih kartic v vmesnik tipkovnice na enak način kot funkcionalno to omogočata modeli IDenticus serije 4005 in Orion. Slika dokumenta ima lahko ime kodirne linije ali ime kontrolne številke, ki jo natisne ink jet tiskalnik na hrbtni strani dokumenta

### OPCIJE

- Žigovanje dokumentov na sprednji strani
- Ink Jet tiskalna glava za potrjevanje dokumentov - ena vrstica
- 1D dekodiranje črtne kode
- Barvno dvostrano skeniranje, model 6000
- Čitalec magnetnih kartic trk 1&2, 2&3

### PRIKLJUČEK

USB 2.0  
WinXP, WinVISTA, Win 7—prenos podatkov v pomnilnik tipkovnice

### NAPAJANJE

220V/50Hz, 50VA

### VELIKOST IN TEŽA

Velikost v mm: 330 x 165 x 185  
5.8 kg

### LASTNOSTI DOKUMENTA

- Dolžina: 100-255 mm
- Višina: 55 - 108 mm - višina skeniranja  
Višina slike je 108 mm, čitalec lahko obdeluje dokumente ki so višji
- Teža papirja: 60 - 120 g/m<sup>2</sup>
- Hitrost pomika papirja: 480 mm/sec.

### POGOJI UPORABE

Delovno območje: 15 oC do 35 oC, 20-80% RH  
Shranjevanje: 0 oC do 45 oC, 5-95% RH

### VARNOSTNI STANDARDI

CE  
EN 60950  
RoHS

**IDenticus Slovenija d.o.o., Šlandrova ulica 8b, 1231 Ljubljana**  
Tel. 01 589 01 70, Fax. 01 5889 01 80, email: [identicus@identicus.si](mailto:identicus@identicus.si)  
[www.identicus.si](http://www.identicus.si)